

## IT

Quattro modelli con funzionamento elettrico: mezzo modulo con vasca GN 1/1+1/3 e modulo intero con vasca GN 2/1 +1/3. Struttura portante in acciaio con finitura Scotch Brite e piano di lavoro in acciaio inox. Vasca stampata in acciaio inox, con bordi arrotondati per una facile pulizia. Riscaldamento mediante resistenza elettrica isolata, appoggiata al fondo esterno della vasca. Termostato di lavoro e termostato di sicurezza.

## EN

Four electric working models: half module with GN 1/1+1/3 bath and integral module with GN 2/1+1/3 bath. The frame is in Scotch Brite AISI 304 stainless steel and AISI 304 stainless steel worktop with 15/10 thickness. Deep-formed AISI 304 stainless steel bath, with smooth edges for easy cleaning. Heating by insulated electric heating element, placed on the external bottom of the bath. Adjusting thermostat and safety thermostat.


## FR

Quatre modèles avec fonctionnement électrique : demi module avec cuve GN 1/1+1/3 et module entier avec cuve GN 2/1+1/3. Structure portante en acier inox AISI 304 Scotch Brite et plan de travail en acier inox épaisseur. Cuve imprimée en acier inox, avec bords arrondis pour un nettoyage aisé. Chauffe au moyen de résistance électrique isolée, appuyée sur le fond externe de la cuve. Thermostat de sécurité.


## DE

4 Modelle mit elektrischen Funktionen: halbes Modul mit Wanne GN 1/1+1/3 und ganzes Modul mit Wanne GN 2/1+1/3. Tragende Struktur aus Edelstahl Scotch Brite und Arbeitsfläche aus Edelstahl Stärke. Wanne aus Edelstahl geformt, mit abgerundeten Kanten zur einfacheren Reinigung. Erwärmung durch isolierten elektrischen Widerstand, am unteren Boden der Wanne angebracht un Sicherheitsthermostat.





⚡	Allacciamento Elettrico	220-240V~	➡	Allacciamento acqua	3/4" F	⬅	Scarico acqua	R 1/2"
	Electric Connection	50-60 Hz		Water Input				
	Branchement Electrique			Entrée Eau				
	Elektroanschluss			Wassereinzug				
	Conexiòn elètrica			Conexiòn Agua				
	Ligação Elétrica			Ligação Água				



	Allacciamento Elettrico	
	Electric Connection	380-415V 3N~
	Branchement Electrique	220-240V 3~
	Elektroanschluss	
	Conexiòn elètrica	50-60 Hz
	Ligação Elétrica	





	Allacciamento acqua	
	Water Input	
	Entrée Eau	3/4" F
	Wassereinzug	
	Conexiòn Agua	
	Ligação Água	

	Scarico acqua	
	Water Drain	
	Vidage Eau	R 1/2"
	Wasserabfluss	
	Evacuacion Agua	
	Descarga Água	

Modello - Model - Model - Gerätetyp		BME91M03	BME91MA3	BME91M02	BME91MA2	
↕	<b>Dimensioni esterne</b> - External Dimension Dimensions externes - Außenabmessungen					
	<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite	mm	400	400	400	400
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)	900 (950)
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900	900
▶▶	<b>Numero di vasche</b> - Number of wells Nombre de réservoirs - Anzahl der Tanks	1	1	1	1	
	<b>Capacità vasca</b> - Well capacity [liters] Capacité du réservoir - Tankinhalt	lt	4,5	4,5	4,5	4,5
↕	<b>Dimensioni utilizzabili vasca</b> - Usable well dimension Utilisable dimension bien - Backenabmessung Dimension					
	<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite	mm	308	308	308	308
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	686	686	686	686
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm	160	160	160	160
	<b>Termostato</b> - Thermostatic Thermostatique - Thermostatische	●	●	●	●	
	<b>Limitatore Temperatura</b> - Safety Thermostat Thermostat de sécurité - Sicherheitsthermostat	●	●	●	●	
⚡	<b>Tensione alimentazione</b> - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		220-240V ~ 50-60 Hz	220-240V ~ 50-60 Hz	220-240V ~ 50-60 Hz	220-240V ~ 50-60 Hz
	Electric power	kW	3,5	3,5	2,5	2,5
	Max Current	A	15,2	15,2	10,9	10,9
▼	<b>Peso netto</b> - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	50	53	50	53
	<b>Volume</b> - Volume - Volume - Volumen	mc	0,5	0,5	0,5	0,5

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung    □ = Optional

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

Modello - Model - Model - Gerätetyp	BME91M03	BME91MA3	BME91M02	BME91MA2
				
↘ <b>Kit porta a battente</b> - Hinged door Porte battante - Drehtür	<b>KEN0011 DX</b> <b>KEN0021 SX</b>	-	<b>KEN0011 DX</b> <b>KEN0021 SX</b>	-
↘ <b>Supporti bacinelle GN 1/1</b> - GN 1/1 insert supports Supports bacs GN 1/1 - GN 1/1 Behälterstütze	<b>KBM0130</b> L=310		<b>KBM0130</b> L=310	
	<b>KBM0110</b> L=685		<b>KBM0110</b> L=685	
↘ <b>Bacinelle per bagnomaria</b> - Bain marie containers Bacs pour bain-marie - Behälter für bain maries	<b>KBM0010</b> GN1/1 H150		<b>KBM0010</b> GN1/1 H150	
	<b>KBM0020</b> GN1/2 H150		<b>KBM0020</b> GN1/2 H150	
	<b>KBM0030</b> GN1/3 H150		<b>KBM0030</b> GN1/3 H150	
	<b>KBM0040</b> GN1/4 H150		<b>KBM0040</b> GN1/4 H150	
	<b>KBM0050</b> GN1/6 H150		<b>KBM0050</b> GN1/6 H150	
↘ <b>Coperchi bacinelle</b> - Container lids Couvercles de bacs - Deckel für Behälter	<b>KBM0060</b> GN1/1		<b>KBM0060</b> GN1/1	
	<b>KBM0070</b> GN1/2		<b>KBM0070</b> GN1/2	
	<b>KBM0080</b> GN1/3		<b>KBM0080</b> GN1/3	
	<b>KBM0090</b> GN1/4		<b>KBM0090</b> GN1/4	
	<b>KBM0100</b> GN1/6		<b>KBM0100</b> GN1/6	

Modello - Model - Model - Gerätetyp	BME92M04	BME92MA3	BME92M03	BME92MA2
<b>Dimensioni esterne</b> - External Dimension Dimensions externes - außenabmessungen				
<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite mm	800	800	800	800
<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)	900 (950)
<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe mm	900	900	900	900
<b>Numero di vasche</b> - Number of wells Nombre de réservoirs - Anzahl der Tanks	1	1	1	1
<b>Capacità vasca</b> - Well capacity [liters] Capacité du réservoir - Tankinhalt lt	9	9	9	9
<b>Dimensioni utilizzabili vasca</b> - Usable well dimension Utilisable dimension bien - Backenabmessung Dimension				
<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite mm	630	630	630	630
<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe mm	686	508	686	508
<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe mm	160	160	160	160
<b>Termostato</b> - Thermostatic Thermostatique - Thermostatische	●	●	●	●
<b>Limitatore Temperatura</b> - Safety Thermostat Thermostat de sécurité - Sicherheitsthermostat °C	●	●	●	●
<b>Tensione alimentazione</b> - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz
Electric power kW	7	7	5	5
Max Current A	26,4 / 15,2	26,4 / 15,2	18,8/10,9	18,8/10,9
<b>Peso netto</b> - Net weight - Poids net - Nettogewicht kg	70	75	70	75
<b>Volume</b> - Volume - Volume - Volumen mc	1	1	1	1

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung    □ = Optional







# BAGNOMARIA ELETTRICI


ELECTRIC BAINMARIE  
BAIN MARIES ELECTRIQUES  
ELEKTRO-BAIN MARIES

900



05/2012 - 00

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE



Modello - Model - Model - Gerätetyp	BME92M04	BME92MA3	BME92M03	BME92MA2
				
↘ <b>Kit porta a battente</b> - Hinged door Porte battante - Drehtür	<b>KEN0011 DX</b> <b>KEN0021 SX</b>	-	<b>KEN0011 DX</b> <b>KEN0021 SX</b>	-
↘ <b>Supporti bacinelle GN 1/1</b> - GN 1/1 insert supports Supports bacs GN 1/1 - GN 1/1 Behälterstütze	<b>KBM0130</b> L=310		<b>KBM0130</b> L=310	
	<b>KBM0110</b> L=685		<b>KBM0110</b> L=685	
↘ <b>Bacinelle per bagnomaria</b> - Bain marie containers Bacs pour bain-marie - Behälter für bain maries	<b>KBM0010</b> GN1/1 H150		<b>KBM0010</b> GN1/1 H150	
	<b>KBM0020</b> GN1/2 H150		<b>KBM0020</b> GN1/2 H150	
	<b>KBM0030</b> GN1/3 H150		<b>KBM0030</b> GN1/3 H150	
	<b>KBM0040</b> GN1/4 H150		<b>KBM0040</b> GN1/4 H150	
	<b>KBM0050</b> GN1/6 H150		<b>KBM0050</b> GN1/6 H150	
↘ <b>Coperchi bacinelle</b> - Container lids Couverts de bacs - Deckel für Behälter	<b>KBM0060</b> GN1/1		<b>KBM0060</b> GN1/1	
	<b>KBM0070</b> GN1/2		<b>KBM0070</b> GN1/2	
	<b>KBM0080</b> GN1/3		<b>KBM0080</b> GN1/3	
	<b>KBM0090</b> GN1/4		<b>KBM0090</b> GN1/4	
	<b>KBM0100</b> GN1/6		<b>KBM0100</b> GN1/6	





$\frac{1}{1}$  KBM0010  
 $\frac{1}{3}$  KBM0030





$\frac{1}{2}$  KBM0020  
 $\frac{1}{6}$  KBM0050



$\frac{1}{3}$  KBM0030  
 $\frac{1}{6}$  KBM0050



$\frac{1}{4}$  KBM0040  
 $\frac{1}{6}$  KBM0050



$\frac{1}{6}$  KBM0050

